



301*



302*



300

SPEBA Gleitfolie 300, 301*, 302*

(nicht Zutreffendes bitte streichen) mit SPEBA-Dur beschichtet, in Einzellängen von 2,50 m und einer Breite von mm liefern und auf sauber hergestelltem Mauerwerkskopf nach Einbauanweisung des Herstellers fachgerecht verlegen. Die Lagerstöße sind mit SPEBA Abdeckband abzukleben. Bei Ortbetondecken ist die OK. Deckenschalung ca. 15-20 mm höher als die OK. Mauerwerkskopf anzuordnen.

* mit Fertigungskontrolle der MPA-Stuttgart



SPEBA Putzprofil P 600

als einteiliges Element mit werkseitig montierten Schaumstoffstreifen liefern und vor dem Putzen der Wände lot- und fluchtgerecht während des ersten Vorwurfs mit eindrücken bzw. annageln. Die entstehende Innenkante dient als Abzugskante. Der Schaumstoffstreifen ist zur Freigabe des Verschiebeweges vor der Gleitfolie anzuordnen. Die Verlegeanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Hersteller und Vertrieb:

SPEBA Bauelemente GmbH
In den Lissen 6, 76547 Sinzheim
Tel. (07221) 98 41-0, Telefax (07221) 8 29 11

Die technischen Empfehlungen basieren auf zuverlässigen Versuchen. Aufgrund der verschiedenen Einsatzmöglichkeiten entsprechend den örtlichen Verhältnissen kann eine Gewähr weder unmittelbar noch mittelbar übernommen werden. Änderungen vorbehalten.