


**SPEBA Elastomerlager, unbewehrt, Serie 4500-E (EDPM), Serie 4500-C (CR), Serie 4100, 4300, 4400, 3100 (textilbew. Montierlager)**

(Nicht Zutreffendes bitte streichen) mit den Abmessungen


$a \times b \times t =$  \_\_\_\_\_ mm x \_\_\_\_\_ mm x \_\_\_\_\_ mm für eine Vertikallast  $V =$  \_\_\_\_\_ kN liefern und nach Einbauanweisung des Herstellers fachgerecht verlegen. Die Lager sind vor Öl- und Fettverschmutzung zu schützen.



**Elastomerlager, stahlbewehrt, Typ 1, 2, 4, 5**

(Nicht Zutreffendes bitte streichen) mit den Abmessungen

$a \times b \times d =$  \_\_\_\_\_ mm x \_\_\_\_\_ mm x \_\_\_\_\_ mm für eine Vertikallast  $V =$  \_\_\_\_\_ kN liefern und nach Einbauanweisung des Herstellers fachgerecht verlegen. Eine Horizontalverschiebung  $w =$  \_\_\_\_\_ mm und ein Verdrehungswinkel von  $\tan \alpha =$  \_\_\_\_\_ soll ermöglicht werden.



**Elastomerlager, stahlbewehrt, als Montagelager, Typ mo**

mit den Abmessungen  $a \times b \times d =$  \_\_\_\_\_ mm x \_\_\_\_\_ mm x \_\_\_\_\_ mm für eine Vertikallast  $V =$  \_\_\_\_\_ kN liefern und nach Einbauanweisung des Herstellers fachgerecht verlegen.

**Hersteller und Vertrieb:**

**SPEBA Bauelemente GmbH**  
In den Lissen 6, 76547 Sinzheim  
Tel. (07221) 98 41-0, Telefax (07221) 8 29 11

Die technischen Empfehlungen basieren auf zuverlässigen Versuchen. Aufgrund der verschiedenen Einsatzmöglichkeiten entsprechend den örtlichen Verhältnissen kann eine Gewähr weder unmittelbar noch mittelbar übernommen werden. Änderungen vorbehalten.